1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve CB349A

A készítmény használata Tintasugaras nyomtatás

Vállalat azonosító adatai Hewlett-Packard Hungary Ltd

Neumann Janos u. 1. 1117 Budapest

Hungary

Segélykérő telefonszám

Mérgezési Információs 06-280-6809

Központ telefonszáma

Hewlett-Packard egészségi hatásokról tájékoztató szolgálatának telefonszáma

1-800-457-4209

(Díjmentes az Egyesült Államok területén)

(Közvetlen) 1-503-494-7199

Általános tudakozó telefonszáma

 Telefon
 06 1-229-9999

 HP ügyfélszolgálat
 06-1- 382 1111

telefonszáma (Díjmentes az Egyesült

(Díjmentes az Egyesült 1-800-474-6836 Államok területén)

(Közvetlen) 1-208-323-2551 **Dátum** 30-Nov-2006

SDS-szám 207087

2. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

| Összetevő/anyag | CAS-szám | % súly szerint | EU-szám | Besorolás az EU előírásainak megfelelően. |
|--|--|----------------|-----------|---|
| Víz | 7732-18-5 | > 70 | 231-791-2 | |
| 2-pirrolidon | 616-45-5 | < 7.5 | 210-483-1 | Xi, R36/38 |
| Alkildiol | Saját | < 5 | Saját | |
| Polymer 683-K salt | pozíciós veszélyek < 2.5 | | | |
| Dietilénglikol | 111-46-6 | < 2.5 | 203-872-2 | Xn, R22 |
| Összetevőkre vonatkozó megjegyzések | Ez a festéktartozék vizes bázisú festékkészítményt tartalmaz. Ezt a terméket az EU 67/548/EEC és 1999/45/EC számú irányelveiben és azok módosításaiban lefektetett kritériumok alapján értékeltük. Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. | | | |

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Besorolás Ez a termék nincs besorolva az 1999/45/EC jelű EU-irányelv szerint.

Vészhelyzetre vonatkozó Bőrre vagy szembe kerülve irritációt válthat ki. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy

információ hasmenést okozhat.

Akut egészségkárosító hatások Bármilyen potenciális veszély az összetevőknek való kitettségnek tulajdonítható.

47

TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP

Bőrre kerülés

2-pirrolidon Bőrizgató hatású.

Alkildiol

Bőrizgató hatású. Polymer 683-K salt Bőrizgató hatású.

Szembe kerülés

2-pirrolidon

Szemizgató hatású.

Alkildiol

Szemizgató hatású. Polymer 683-K salt Szemizgató hatású.

Belégzés

2-pirrolidon

Belélegezve izgatja a légutakat.

Alkildiol

Belélegezve izgatja a légutakat.

Lenyelés

2-pirrolidon

Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Dietilénglikol

Lenyelve ártalmas. Vese- és májkárosodást okozhat. Károsan hathat a központi

idegrendszerre.

Polymer 683-K salt

Nagyobb mennyiség lenyelése enyhe emésztőszervi panaszokat okozhat. Szájba kerülve

hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Potenciális egészségkárosító hatások

A termékkel érintkező

szervek

A bőr és a szem fokozottan ki van téve a termékkel való érintkezésnek

Normál körülmények között a termék használata nem jár káros kigőzölgések belégzésével

vagy lenyelésével.

A készítmény toxikus hatására vonatkozó adatok nem teljesek.

Krónikus egészségkárosító

hatások

Senki által nem ismert.

ididSUK

Az e készítményben 0,1%-ban vagy annál nagyobb mértékben jelenlévő alkotóelemek egyike sem szerepel az EU, az MAK, az IARC, az NTP, az ACGIH vagy az OSHA anyagjegyzékén.

Egyéb információ Ez a festék (kék) az Európa Tanács 1999/45/EC számú irányelve alapján nem esik besorolás

alá.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS

Karcinogén hatás

Elsősegélynyújtás

Szem Kerülni kell a szembe dörzsölést. Azonnal le kell öblíteni bő langyos vízzel (alacsony

nyomáson) 15 percig, vagy amíg a részecskék le nem mosódnak. Amennyiben az irritáció

továbbra is fennmarad, akkor orvosi segítséget kell kérni!

Bőr Alaposan mossa le az érintett felületeket kímélő szappannal és vízzel. Amennyiben az irritáció

továbbra is fennmarad, akkor orvosi segítséget kell kérni!

Belégzés Friss levegőre kell menni. A tünetek fennmaradása esetén orvosi segítséget kell kérni!

Lenyelés Amennyiben az anyagot lenyelik, azonnal forduljon orvoshoz, vagy mérgezési központhoz!



5. Tűzvédelmi Rendszabályok

Lobbanáspont és mód > 200 °F; Pensky-Martens Closed Cup

Öngyulladási hőmérsékletNincs meghatározvaAlsó robbanási határpozíciós veszélyekFelső robbanási határpozíciós veszélyek

Veszélyes égéstermékek További részletek a 10-es pontban olvashatók.

Alkalmas oltóanyagok széndioxid, víz, poroltó vagy hab

Nem alkalmas tűzoltóanyagok Senki által nem ismert.

Tűz- és robbanásveszélyességi Senki által nem ismert.

előírások

Speciális tűzoltási eljárások Nincs megállapítva.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

Személyes óvintézkedések Viseljen a célnak megfelelő védőfelszerelést.

Környezeti óvintézkedések A termék nem engedhető a csatornába. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a

szennyvízcsatornába öblíteni.

Teendők, ha az anyag levegővel érintkezik vagy

kifolyik

lnert nedvszívó anyaggal fel kell itatni. Lassan porszívózza vagy söpörje az anyagot egy zacskóba vagy más lezárható tárolóeszközbe. A hulladéktárolást az országos és helyi

előírások szerint végezze. Lásd még: 13. pont, Hulladéktárolási szempontok

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen.

Tárolási környezet Gyerekek elől elzárva tartandó. Ne tegye ki nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek.

Erős oxidáló szerektől védett helyen kell tárolni!

8. Expozíció Ellenőrzése/Személyi Védelem

Kitettségi határértékek Ehhez a termékhez még nincs megállapított kitettségi határérték.

Személyes védőfelszerelés

Általános tudnivalók A bőr és a szem kitettségének csökkentésére személyes védőfelszerelés használatára van

szükség.

Higiéniai intézkedések A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Behatásokra vonatkozó

előírások

Jól szellőző helyiségben használandó.

9. Fizikai és Kémiai Tulajdonságok

pH 9.2

Gőznyomás Nincs meghatározva
Forráspont Nincs meghatározva

Oldhatóság Vízben oldódó

 Fajsúly
 1 - 1.1

 Lobbanáspont
 > 200 °F

 Gőzsűrűség
 > 1 (air=1.0)

Párolgási sebességNincs meghatározvaGyúlékonyságNincs meghatározvaOxidálási jellemzőkNincs meghatározva



Szín Kék

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

Veszélyes polimerizáció Nem következik be.

Veszélyes bomlástermékek Bomlásakor a termék gáznemű nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, szén-dioxidot és/vagy

alacsony molekulasúlyú szénhidrogéneket bocsáthat ki. aldehidek, ketonok, hidrogén-fluorid,

fluorozott szénhidrogének

Összeférhetetlenség Erős bázisokkal és oxidálószerekkel nem összeférhető.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Ezt a festékkészítményt toxikológiai hatások szempontjából nem tesztelték.

A lehetséges egészségkárosító hatásokról a 3. pontban, az elsősegélynyújtásról pedig a 4. pontban olvashat.

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízzel érintkezve mérgező LC50/96h/Pimephales promelas => 750mg/L

13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Ártalmatlanítás A hulladéktárolást az országos és helyi előírások szerint végezze.

A HP Planet Partners (védjegy) kellékanyag-újrahasznosítási programja a HP tintasugaras és

LaserJet nyomtatóihoz használt eredeti fogyóeszközök egyszerű és kényelmes

újrahasznosítását teszi lehetővé. A részletekről és a szolgáltatásnak az Ön lakóhelyét érintő

elérhetőségéről a http://www.hp.com/recycle címen tájékozódhat.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐIRÁSOK

Általános tudnivalók Az árucikkre nem vonatkoznak az amerikai DOT, IATA, ADR, IMDG és RID előírásai.

IATA (Légitársaságok Nemzetközi Szövetsége)

Szállítási megnevezés Nem alkalmazható Veszélyességi osztály Nem alkalmazható

Csomagolási útmutató semmilyen
Azonosítószám (UN) Nincs
Csomagolási csoport N/A

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Nemzetközi előírások Az e HP-termékben lévő összes kémiai anyag szerepel a kémiai anyagokról szóló törvény

hatálya alá eső anyagok jegyzékében, vagy mentes a törvény alól a következő országokban: Egyesült Államok (TSCA), Európai Unió (EINECS/ELINCS), Svájc, Kanada (DSL/NDSL),

Ausztrália, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Új-Zéland és Kína.

EU-címke Az Európa Tanács 1999/45/EC számú irányelveinek megfelelően ezt a terméket nem kell

címkével ellátni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Gyártó cég neve Hewlett-Packard Company

1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR 97330-4239 US

Összetevőkre vonatkozó R22

R-mondat(ok) R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Egyéb információ Ez az anyagbiztonsági adatlap az Európa Tanács 2001/58/EC számú irányelveivel kiegészített

Lenyelve ártalmas.

91/155/EEC számú irányelvek figyelembevételével készült.

Forgalomba hozatal ideje Nov 30 2006 7:23AM

Anyag megnevezése CB349A SDS Hungary Előállítás dátuma 17-Apr-2006 Verziószám 1 4 / 5

Módosítva 1

A következő keltezésű adatlapot helyettesíti:

Nov 15 2006 8:34PM

Korlátozás

Jelen biztonsági adatlapot a Hewlett-Packard Company díjmentesen bocsátja ügyfelei rendelkezésére. Az adatlap a Hewlett-Packard Company által a dokumentum összeállításakor ismert legfrissebb adatokat tartalmazza, amelyek feltételezhetően megfelelnek a valóságnak. Nem értelmezhető a termék egyes jellemzőire, vagy bizonyos célokra való alkalmasságára vonatkozó jótállásként. A dokumentum a fenti 1. pontban megadott törvényi környezet előírásainak megfelelően készült, és nem biztos, hogy más országok előírásainak is megfelel.

Rövidítések magyarázata

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikai kormányzati

iparhigiénikusok konferenciája, ACGIH)

CAS Chemical Abstracts Service

Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (a környezeti **CERCLA**

hatásokkal és felelősséggel kapcsolatos amerikai törvény)

CFR Szövetségi rendeletek

COC Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer

DOT Közlekedési minisztérium

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (a közvélemény kötelező **EPCRA**

tájékoztatásáról szóló amerikai törvény)

IARC Nemzetközi Rákkutató Központ

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (amerikai munkahelyi egészségügyi

és munkavédelmi intézet)

NTP National Toxicology Program (országos amerikai toxikológiai program)

Occupational Safety and Health Administration (amerikai munkahelyi egészségügyi és **OSHA**

munkavédelmi hivatal)

PEL (Engedélyezett

robbanási határ)

Munkahelyi levegőben megengedett határérték

RCRA Resource Conservation and Recovery Act (amerikai erőforrás-megőrzési és helyreállítási

törvény)

REC Aiánlott

REL Munkahelyi levegőben ajánlott határérték

Superfund Amendments and Reauthorization Act ("Superfund" módosítási és SARA

újraengedélyeztetési amerikai törvény, 1986)

STEL (Rövid határidejű

robbanási határ)

A termékkel rövid ideig tartó érintkezés határértéke

TCI P Toxicity Characteristics Leaching Procedure (toxicitási jellemzők megállapításának

folyamatára vonatkozó amerikai rendelkezés)

TLV Küszöbérték

TSCA Toxic Substances Control Act (toxikus anyagokat szabályozó amerikai törvény)

VOC Illékony szerves vegyületek